

Használati és biztonsági útmutató



Köszönjük, hogy az UDOOR fürdőkádajtót választotta.

Kérjük, hogy a fürdőkádajtó használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A fürdőkád a beépítést követő **24** óra után vehető újra használatba.

Alapanyag: Műanyag, rozsdamentes acél és szilikon

Származási hely: Magyarország

Biztonsági útmutató

1. Az ajtót nem szabad terhelni, húzni, feszegetni.
2. Az ajtó keretére nem szabad be- és kiszálláskor rálépni.
3. Az ajtóra nem szabad rátámaszkodni vagy ráülni.
4. A fürdővíz hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-ot.
5. A fürdővíz megengedése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a fürdőkádajtó bevan zárva.

Tisztítási útmutató

Az ajtó tömítést és a keret tömítő felületét mindig tisztán kell tartani a megfelelő tömítettség érdekében.

Fürdés után mindig törölje szárazra a nedves felületeket.

Ha az ajtó szorulását tapasztalja használjon szilikonsprayt a könnyű nyitás, zárás érdekében.

Soha ne használjon éles, hegyes eszközt a tisztítás során, mert az a tömítés károsodását okozhatja.

A felületeket hagyományos háztartási tisztítószerekkel tisztítsa:

Konyhai mosogatószer: PUR, JAR, SANY-TOL – fürdőszobai tisztítószer.

6. Ellenőrizze, hogy a szilikontömítés működését nem akadályozza semmilyen szennyeződés vagy beszorult tárgy.

7. A fürdőkádajtót 14 év alatt gyerekek felnőtt felügyelet mellett használják.

Fontos tudnivalók

A fürdőkádajtó zárrendszere mágnest tartalmaz, ezért figyelembe kell venni az alábbiakat:

A mágnesek, mágneses eszközök, rendszerek használatától a **PACEMAKER**-rel rendelkező személyek tartózkodjanak. Amennyiben ilyen eszközök használata, megközelítése elengedhetetlen kérjük, konzultáljon orvosával az esetleges balesetek elkerülése érdekében!

Tipp: Használjon kapaszkodót és csúszásmentesítő bevonatot, vagy fürdőszobaszőnyeget a be- és kiszállás során!

Annak érdekében, hogy a fürdőkádajtó megőrizze szépségét, folyékony tisztítószer használatát javasoljuk.

Soha ne használjon súrolószert, szemcsés tisztítószert, savas és oxidáló hatású szereket: Pl. Domestos, CIF, Hypo.

A vízkőképződés megakadályozása: Fürdés után mindig törölje szárazra a nedves felületeket.

FONTOS! A jótállás és garancia hatálya alá nem tartozik: a termékben okozott olyan károk, melyet a nem megfelelő tisztítószerek használata vagy nem megfelelő tisztítási módszerek alkalmazása okozott: Pl. klór, sav, lúg, drótszivacs, hegyes tárgyak.

Jótállás/Garancia:



Az INNOVAWERT KFT. által értékesített fürdőkádajtóra az alábbi garanciális feltételek érvényesek:

Jótállási idő:

A termékre a beépítés követően 10 év garancia vonatkozik.

A terméket forgalomba hozatal előtt az INNOVAWERT KFT. ellenőrizte. A termék hiányosságának esetén a gyártót azonnal értesíteni kell és a terméket addig nem szabad használatba venni, míg a hiányosság fennáll.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

- a) A rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem szakszerű beüzemelés, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- b) Karbantartási-tisztítási munkák esetén.
- c) Nem az UDOOR fürdőkádajtó szakszerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
- d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.
- e) Megfelelő ápolás elmaradása esetén. (funkcionális alkatrészek elkoszolódása)
- f) Az alapanyag kismértékű sárgulása, elszíneződése esetén.

Az olyan károk, melyek a nem megfelelő kezelésből, tisztításból, mechanikai behatásokból adódnak, nem esnek a jótállás és garancia körébe.

Beépítés dátuma: _____

PH

INNOVAWERT Kft.
3950 Sárospatak, Wesselényi út 34.
Adószám: 23534100-2-05

Kellemes és biztonságos fürdést kíván az UDOOR fürdőkádajtó csapata!
www.furdokadajto.com